

Medžiaga

Lengvai užklijuojama daugiasluoksnė juosta su minkštu neaustiniu audiniu ir gerai sukimbančia, oro sąlygoms atsparia specialia lipnia puse.

Pakuotė

Iki 250 mm pločio gaminyje gali būti iškart tiekiamas iš sandėlio. Galima klijuoti viena ir abiem pusėmis, papildomai nenaudojant juostoms skirtų klijų.

Tiekimo forma

ME508 EW, E ir Flex			
Užs. Nr.	Plotis ir forma	Ilgis / ritin.	Ritin. / dėžėje
501392	EW70	75 m	1 ritinėlis dėžutėje su dozatoriumi
501393	EW100	75 m	1 ritinėlis dėžutėje su dozatoriumi
500250	EW70	25 m	4 ritinėliai
500251	EW100	25 m	3 ritinėliai
500252	EW140	25 m	2 ritinėliai
500290	EW200	25 m	1 ritinėlis
500540	EW250	25 m	1 ritinėlis
500997 *	E70	25 m	4 ritinėliai
500998 *	E100	25 m	3 ritinėliai
500999 *	E140	25 m	2 ritinėliai
501000 *	E200	25 m	1 ritinėlis
501001 *	E250	25 m	1 ritinėlis
500480 *	Flex W60-80	25 m	4 ritinėliai
500481 *	Flex W80-110	25 m	3 ritinėliai
500479 *	Flex W110-140	25 m	2 ritinėliai

Kitokio pločio, pvz., 300, 350 arba 400 mm juostą, reikia užsakyti individualiai.

* neturime sandėlyje. Atkreipkite dėmesį į minimalų užsakomą kiekį ir tiekimo laiką



ME508

TwinAktiv

„illbruck ME508 TwinAktiv VV“ su praktiška lipnia puse paprastai ir greitai užsandarina jungiamąsias langų siūles ant beveik visų paviršių. Ją galima aptinkuoti, naudoti patalpose ir lauke. Produktas atitinka RAL FDKS kokybės užtikrinimo asociacijos reikalavimus. Tai vienintelė juosta su neaustiniu audiniu rinkoje, kurios „Flex“ variantas perima daugiau nei 30 % judesių apkrovos. Juosta lengvai prilimpa ir yra atspari bet kokioms oro sąlygoms, pvz., liūtimis. Panardinta į vandenį šia juosta suklijuota jungtis kurį laiką išlieka patvari.

Produkto privalumai

Patikimai sandarina langus ir montažinius inkarinius elementus, nes naudojamas priglundantis neaustinis audinys.

Stipriai prilimpa – sumontavus išlieka atspari bet kokioms oro sąlygoms.

Patikima naudoti ant bet kokių pagrindų, nes visas produkto paviršius padengtas stipriai prilimpančiais klijais ir į kelias dalis suskirstyta dengiamąja plėvele.

Patentuota judesių perėmimo technologija – perima daugiau nei 30 % judesių apkrovos („Flex“ variantas).

Paprasta pasirinkti medžiagas, mažą planavimo riziką – dėl Sd vertės, kuri priklauso nuo drėgmės, produktą galima naudoti patalpose ir lauke. Užtikrinamas puikus džiūvimo potencialas ir apsauga nuo pelėsio.

Techniniai duomenys

Savybės	Standartas	Klasifikacija
Statybinės medžiagos klasė 13501-	DIN EN 1	E klasė (degus) AbP MPA Hannover P-NDS04-1096
Vandens garų difuzija	EN ISO 12572	priklauso nuo drėgmės, Sd vertė esant vidutinei oro drėgmei yra nuo 0,4 iki 20 m
Pralaidumas vandeniui	DIN EN 1027	600 Pa
Pralaidumas orui	DIN EN 12114	nepralaidus orui < 0,1 m ³ /(h*m)
Pralaidumas vandeniui	DIN EN 13859	W1, atitinka 2000 Pa
ME508 Flex		Perima 30 % judesių apkrovas
Suderinamumas su įprastomis statybinėmis medžiagomis	DIN 52452 taip	
Medžiagos storis		0,6 mm
Eksploatacinė temperatūra		nuo -40 °C iki +80 °C
Darbinė temperatūra *		nuo -10 °C iki +40 °C

Atsparumas UV spinduliuotei ir


Laikymo sąlygos	6 mėn. min. 24 mėn. (sausoje, nuo dulkių apsaugotoje vietoje, originalioje dėžėje)
-----------------	---

Ilgio tolerancijos pagal DIN 7715 P3, pločio matmenims taikoma $\pm 2,5$ mm tolerancija. Lipnios dangos atstumas nuo šoninio krašto yra 2 ± 1 mm.


* Atsižvelgiant į lauko temperatūrą arba klijuojant ant stipriai įgeriančių pagrindų, reikia naudoti ME901 gruntą, ME902 purškiamą gruntą arba ekologišką ME904 gruntą. Naudojant žemesnėje nei -5 °C temperatūroje gruntas nugaruoja per ilgesnį laiką, todėl būtina patikrinti, ar juosta tinkamai prilipo.

Pasiruošimas

Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, be alyvos, tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų. Jei norite užtikrinti puikų sukibimą, rekomenduojame naudoti „illbruck ME902“ purškiamą gruntą (laikykites nugaravimo laiko). ME508 taip pat galima naudoti ant dar drėgno, vandeniniu ekologišku ME904 gruntu dengto pagrindo.



Klijavimas vienoje pusėje: nuplėškite lipniosios dalies dengiamąjį sluoksnį ir priklijuokite prie rėmo priekinės pusės. Siūlę uždengianti, nepriklijuota plėvelė turi būti už raudonos linijos. Užklijuokite juostą siaura lipniąja puse ant rėmo (1 ir 2 pav.). Lipnioji pusė turi būti visu paviršiumi prigludusi prie lango profilio, antraip sukibimas bus silpnesnis.



Klijavimas iš abiejų pusių: nuplėšę apsauginę lipniosios pusės plėvelę priklijuokite juostą ant išorinės rėmo pusės. Prie sienos reikia priklijuoti visą juostos paviršių, nuo krašto iki raudona spalva pažymėtos linijos.

Naudojimas

Tvirtinimas prie lango

- Priklijuokite juostą per visą lango ilgį, o kampuose suformuokite bent 30 mm ilgio kilpas.
- Kitoje pusėje atlikite analogiškus veiksmus ir priklijuokite juostą ant visų sandarinamų kraštų.
- „illbruck ME508 TwinAktiv VV“ galima naudoti patalpose ir lauke.

Tvirtinimas ant sienos

Būtina aptinkuoti nelygius nišų paviršius pagal DIN 4108-7 reikalavimus.

- Tieskite juostą nuo rėmo iki sienos.
- Pašalinkite nuo sauso nišos paviršiaus sukibimą mažinančias medžiagas (dulkes) šlapia šluoste arba šluota. Jei reikia, naudokite gruntą.
- Nuplėškite plačios lipniosios pusės apsauginę plėvelę ir priklijuokite ant nišos taip, kad nesusidarytų klosčių. Rekomenduojamas minimalus klijavimo plotis yra 30 mm.
- Kruopščiai išlyginkite prispaudžiamuoju voleliu.
- Juostą galima aptinkuoti įprastu skiediniu arba nudažyti statybiniais dispersiniais dažais.
- ME508 puikiai prilimpa ant kieto polistireninio putplasčio plokščių (pvz., Styrodur®).
- Juostą galima naudoti po palangėmis, kaip antrą sandarinamąjį sluoksnį.

Vandens garų užtvarų ir fasado plėvelių tvirtinimas prie masyvių sienų naudojant ME508

Naudodami „illbruck ME508“ priklijuokite neįtemptą juostą su ne mažesniu kaip 5 cm persidengimu prie sienos ir prispauskite „illbruck“ prispaudžiamuoju voleliu. Priklausomai nuo paviršiaus, gali prireikti „illbruck ME902“ purškiamo grunto.

Naudojant „illbruck ME508“, sujungimus galima klijuoti netaikant papildomų priemonių.

Klijuojamieji sienų paviršiai

Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, be alyvos, tepalo, dulkių ir kitų antiadheziinių medžiagų. Kartu naudojant lipniąsias juostas su hermetikais, kurie nėra „illbruck“ sistemos sudedamosios dalys, rezultatas gali būti ne toks, kokio tikimasi. Kiekvienu atveju patikrinkite medžiagų suderinamumą. Tinkuojant ant juostos turi būti vadovaujama Vokietijos gipso pramonės įmonių asociacijos Statybinio gipso grupės („Bundesverband der Gipsindustrie e.V.“, „Industriegruppe Baugipse“) parengtomis taisyklėmis Nr. 5 „Langų sujungimams naudojamų juostų tinkavimas“. Reikia atlikti tinko sukibimo bandymus. Jei šių bandymų rezultatai netenkina, sieną reikėtų sutvirtinti naudojant įtinkuojamą audinį.

Pastaba

Visas lipnios tvirtinimo juostos paviršius turi liestis su rėmu, antraip gali atsirasti sukibimo problemų. Juostą reikia montuoti neįtemptai. Norint išvengti išilginių įtempių, juostą reikia nupjauti bent kas 12 m ir vėl klijuoti su persidengimu. Persidengimo ilgis juostos sandūrų vietose turėtų būti ne mažiau kaip 20 mm. Jei siūlės yra vertikalios, viršutinę juostą visada reikia klijuoti ant apatinės.

Saugos pastaba

Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite adresu www.illbruck.de.

„I3“ papildoma garantija

Užsakovui garantuojame, kad produktas yra nepralaidus orui ir vandeniui, jį naudojant užtikrinamas langų tarpų termoizoliacinis užpildymas. Jei naudojant sistemą neužtikrinamos minėtos savybės, bendrovė „tremco illbruck“ pirmuosius 5 metus po produkto įsigijimo įsipareigoja naudotojui padengti 100 % produkto pakeitimo išlaidų. Nuo 6-ųjų iki 8-ųjų metų bendrovė įsipareigoja padengti 60 %, o nuo 9-ųjų iki 10-ųjų metų – 20 % pakeitimo išlaidų. Užsakovas privalo per 1 mėnesį bendrovei „tremco illbruck“ pateikti įmontavimo darbų užbaigimą patvirtinančius dokumentus ir „I3“ produktų važtaraščius. Išsamias garantijos teikimo sąlygas ir pranešimo apie darbų užbaigimą formuliaraž rasite adresu www.illbruck.com/de_DE/I3 arba šios informacijos galite pasiteirauti paskambinę tel. 02203 57550–600.

Sertifikatai



Klientų aptarnavimas

Prireikus visada galite susisiekti su „tremco illbruck“ technologijų taikymo specialistais telefonu 02203 57550-600.

Papildoma informacija

Čia pateikiamos tik bendrosios instrukcijos.

Dirbdamas su skirtingomis medžiagomis, naudotojas kaskart turi išbandyti ir patikrinti, ar medžiaga tinkama naudoti konkrečiu atveju.

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius produkto pakeitimus. Naujausią produkto informacijos versiją rasite adresu www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH
Werner-Haapp-Straße 1
92439 Bodenwöhr, Vokietija
Tel. +49 9434 208-0
Faks. +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de