

Medžiaga

TP606 Cocoband – laidų gams, savaime išsiplečianti sandarinimo juosta (GSSJ), pagaminta poliuretano pagrindu ir impregnuota neopreno junginiu.

Naudojimo sritis

Juosta tinkama langų ir lauko durų blokams montuoti, įrengiant 3 sluoksnių izoliaciją pagal montavimo siūlių standartų reikalavimus. TP606 yra naudojama uždarams ir atviroms sandūroms iš išorinės statybinių konstrukcijų, pasižyminčių didele deformacija, pusės izoliuoti (daugiasluoksnių plokščių, metalinių stogų ir kt. sandūroms).

Spalva

juoda

Matmenys

Juostos plotis/storis (mm)	Siūlės plotis (mm)
10/2	2
15/2	2
20/2	2
25/2	2
10/3	3
15/3	3
20/3	3
25/3	3
15/4	4
20/4	4
25/4	4
30/4	4
20/5	5
25/5	5
30/5	5
40/5	5
20/6	6
25/6	6
30/6	6
40/6	6
20/8	8
25/8	8
30/8	8
35/8	8
40/8	8
20/10	10
25/10	10
30/10	10
35/10	10
40/10	10
25/12	12
30/12	12
35/12	12
40/12	12

Techniniai duomenys

Klasifikacija	Rodiklis
Medžiaga	minkštos poliuretano putos
impregnavimas	sintetinė danga ir aliuminio oksidas
tankis	75 kg/m ³ ±8 kg/m ³
atsparumas ugniai	B1 (DIN 4102, n.1)
šiluminis laidumas	60 mV/mK
atsparumas temperatūroms	nuo -30°C iki +85°C
išsitempimas	>25% NEN 3413
didžiausias suspaudimas	90 % proc. nuo pradinio storio
atsparumas UVS	didžiausias (DIN 53387)
galiojimo terminas	12 mėnesių



TP606

Sandarinimo juosta Cocoband

Pagrindiniai privalumai

- Suspaustos būklės atspari vandens ir vėjo poveikiui iki 600 Pa;
- atspari UV spinduliams
- juosta atviromis poromis impregnuota tirpalu, kurio sudėtyje nėra laisvai tirpstančios dispersijos.

TP606

Sandarinio juosta Cocoband

Klijavimas

1. Apdorojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas.
2. Juostos sudėtyje nėra bitumo, ji nepalieka pėdsakų ir yra atspari alkidinei gumai ir vandens pagrindo dažams (prieš naudojimą rekomenduojame išbandyti).

Sveikatos apsauga ir atsargumo priemonės

Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite gaminio saugos duomenų lapą.



Techninė priežiūra

„Tremco illbruck“ dirba patyrusių techninių pardavimų atstovų komanda, galinti padėti išsirinkti ir nurodyti reikiamus produktus bei suteikti techninę priežiūrą.

Papildoma informacija

Įmonė „Tremco illbruck“ gamina produktus, griežtai laikydama kokybės ir standarto reikalavimų.

Visus gaminius, naudojamus pagal „Tremco illbruck“ nurodymus, tačiau esančius su defektais, pakeisime nemokamai. Įmonė „Tremco illbruck“ pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti gaminių techninius duomenis pagal bendrovės nuolatinio tobulėjimo politiką.



Ribotos atsakomybės bendrovė OOO „Tremco illbruck“
Zarečnaja g. 2, Klimovskas, Maskvos sritis,
142180, Rusija
tel. +7 495 6440299 faks. +7 499 501 7980
tel.: (+7 812 922) 620-0051, 6204094

Russia@tremco-illbruck.com www.tremco-illbruck.ru