



Eksploatacinių savybių atitikties deklaracija

Pagal ES reglamento Nr.305/2011 priedą Nr.3

Produkto pavadinimas illbruck PR007 tvirtinimo profilis

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: illbruck PR007 Fenstermontage-Zarge
- Rūšies, partijos ar serijos numeris ar kitas požymis leidžiantis atskirti statybos produktą kaip reikalaujama 11(4) straipsnyje: illbruck PR007 tvirtinimo profilis.
Partijos numeris: žiūrėti etiketėje;
- Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją kaip numatyta gamintojo: Lango montavimo sistemos šiltinamajame sienos sluoksnyje, profilis.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
Tremco illbruck Produktion GmbH
Werner-Haepf StraÙe 1
D92439 Bodenwöhr
- Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas kurio įgaliojimai apima 12 (2) punktuose nurodytus uždavinius:
Netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 4
- Eksploatacinių savybių deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas (ETA):
Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| | | |
|------------------------------|------------|--------------------------------|
| Medžiagos degumo klasė | EN 13501-1 | E |
| Šilumos laidumo koeficientas | | $\lambda=0,07$ W/mK |
| Tankis | | 550 kg/m ³ |
| Stiprumas gniuždant | EN 826 | 4 MPa |
| Stiprumas lenkiant | EN 12089 | 4 MPa |
| Brinkimas | EN 68736 | 0,8% |
| Įsukto varžto išrovimo jėga | M6x16 | 400 N |
| Atsparumas | | Tipinis statybinėms medžiagoms |
| Atsparumas temperatūrai | | -50°C iki +100°C |
| Sandėliavimo laikas | | 24 mėnesiai |

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Indrek Lill

Tremco illbruck OY Sales Manager Regional Sales Baltic States

2017.05.23